



Защитное масло – воск для торцов древесины



Описание продукта:

Масло для торцов состоит из высококачественных природных материалов. Используется для защиты торцов бревна, бруса, террасной доски. Предназначено для внутренних и наружных работ. Разработано специально для герметизации торцов, чтобы защитить их от растрескивания под влиянием погодных условий. Уменьшает торцевое увлажнение и усушку. Снижает вероятность разбухания и усушки, а также проступание внутренних веществ древесины. Легко наносится. Полупрозрачное, цветное, шелковисто-матовое масло с добавлением твердых восков.

- Глубоко проникает в структуру древесины
- Легкое в применении, не требует специальных инструментов
- Можно наносить без предварительной шлифовки древесины
- Воск придает водостойкость и износостойкость покрытию
- После высыхания безопасно для людей и животных
- Создает на поверхности изделия прочное покрытие, имеющее повышенную устойчивость к истиранию и утрате первоначального цвета
- Может колероваться универсальными пигментами

Характеристики:

- Расход ~ 1л / 5м²
- Методы нанесения - наносится кистью.
- Масло - воск уже готово к применению.
- Время высыхания ≈ 3-4 часа при t +23°C и относительной влажности воздуха 50%. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.
- Полное высыхание – 24 часа при температуре t +23°C и относительной влажности 55%
- Температура применения - от t +5°C до t +35°C
- Условия хранения - хранить в сухом и прохладном месте при температуре от t +0°C до t +35°C.
- Срок хранения – 5 лет в герметично закрытой заводской таре
- Возможность колеровки – универсальными пигментами
- Растворитель – уайт спирт
- Плотность материала – 0,816 кг/л

Подготовка:

Деревянные изделия должны быть сухими, чистыми и не мерзлыми. При необходимости удалить старое покрытие. При длительном хранении, на поверхности масла может образоваться пленка. Перед применением необходимо удалить пленку с поверхности и тщательно перемешать содержимое банки. Если масло загустело из-за низкой температуры хранения, то перед использованием необходимо выдержать состав при комнатной температуре не менее 24 часов.

Применение:

Обильно нанести на торцы при помощи кисти. Чтобы обеспечить оптимальную защиту сильно впитывающих торцов, рекомендуется двойная герметизация по принципу «мокрым по мокрому» или после высыхания нанести второй слой. Результат покраски зависит среди прочего от свойств и степени обработки древесины, поэтому рекомендуется сделать пробное окрашивание образца.

Состав:

Смесь натуральных растительных масел (подсолнечного, хлопкового и талового), минеральные и органические пигменты, осушители-сиккативы (без содержания свинца), и воски (карнаубовый и канделилловый), парафин, растворитель – дезароматизированный уайт-спирит (без содержания бензола).

Сроки и условия хранения:

Хранить в сухом и прохладном месте. Срок хранения 5 лет в сухом, прохладном, недоступном для детей помещении и в плотно закрытой оригинальной упаковке. Возможно образование пленки на поверхности. Перед применением пленку следует удалить. После длительного хранения во вскрытой упаковке может понадобиться фильтрация. Допускается хранение и транспортировка при отрицательных температурах. Морозостойчиво.

Предосторожности:

Огнеопасно! Беречь от огня. Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте. Использовать в проветриваемом помещении. При работе избегать попадания на слизистые оболочки и в дыхательные пути. Использовать только в тщательно проветриваемом помещении. Не допускать попадания в глаза, органы дыхания, на кожу и одежду. Использовать индивидуальные средства защиты. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть водой. При проглатывании немедленно обратиться к врачу.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов «Vita Olio» приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями ООО Компания «Антураж». В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. ООО Компания «Антураж» оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

