


Масло для наружных работ



Описание продукта:

Покрытие для всех типов изделий из дерева для наружных работ – полупрозрачное, цветное, шелковисто-матовое масло.

- Глубоко проникает в структуру древесины
- Легкое в применении, не требует специальных инструментов
- Можно наносить без предварительной шлифовки древесины
- После высыхания безопасно для людей и животных
- Создает на поверхности изделия прочное покрытие, имеющее повышенную устойчивость к истиранию и утрате первоначального цвета
- Может колероваться универсальными пигментами

Характеристики:

- Расход ~ 1л /20м²
- Методы нанесения - наносится кистью, валиком, краскопультом, методом окунания или обливанием

Производитель:
ООО Компания «Антураж»
141420, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова, дом 2
Тел: +7(499) 394-02-60
info@anturazh.msk.ru

- Масло можно разбавлять уайт-спиритом не более 10%
- В качестве первого слоя можно использовать «Масло грунтовку - антисептик Vita Olio», заколерованную в тот же цвет
- Время нанесения второго слоя через 6-8 часов при температуре $t +20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 55%
- Полное высыхание – 24 часа при температуре $t +23^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 55%
- Температура применения - от $t +5^{\circ}\text{C}$ до $t +35^{\circ}\text{C}$
- Условия хранения - хранить в сухом и прохладном месте при температуре от $t +0^{\circ}\text{C}$ до $t +35^{\circ}\text{C}$.
- Срок хранения – 5 лет в герметично закрытой заводской таре
- Возможность колеровки – универсальными пигментами
- Растворитель – уайт спирит
- Плотность материала – 0,812 кг/л

Подготовка:

Деревянные изделия должны быть сухими, чистыми и не мерзлыми (максимальная влажность для большинства пород древесины 18%). При необходимости удалить старое покрытие и зашлифовать поверхность. При длительном хранении, на поверхности масла может образоваться пленка. Перед применением необходимо удалить пленку с поверхности и тщательно перемешать содержимое банки. Если масло загустело из-за низкой температуры хранения, то перед использованием необходимо выдержать состав при комнатной температуре не менее 24 часов.

Применение:

Для наружных работ. Покрытие в один или два слоя. Масло нанести тонким слоем и дать ему впитаться в древесину, при необходимости удалить излишки масла хлопчатобумажной тканью. Наносить масло вдоль древесных волокон. Дать покрытию высохнуть в течение 6-8 часов, после чего можно нанести второй слой масла. Полное высыхание через 24 часа при $t +23^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 55%. При более низкой температуре и повышенной влажности время высыхания увеличится.

Состав:

Смесь натуральных растительных масел (подсолнечного, хлопкового и талового), минеральные и органические пигменты, осушители-сиккативы (без содержания свинца), растворитель – дезароматизированный уайт-спирит (без содержания бензола). УФ фильтры.

Сроки и условия хранения:

Хранить в сухом и прохладном месте. Срок хранения 5 лет в сухом, прохладном, недоступном для детей помещении и в плотно закрытой оригинальной упаковке. Возможно образование пленки на поверхности. Перед применением пленку следует удалить. После длительного хранения во вскрытой упаковке может понадобиться фильтрация. Допускается хранение и транспортировка при отрицательных температурах. Морозоустойчиво.

Предосторожности:

Огнеопасно! Беречь от огня. Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте. Использовать в проветриваемом помещении. При работе избегать попадания на слизистые оболочки и в дыхательные пути. Использовать только в тщательно проветриваемом помещении. Не допускать попадания в глаза, органы дыхания, на кожу и одежду. Использовать индивидуальные средства защиты. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть водой. При проглатывании немедленно обратиться к врачу.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов «Vita Olio» приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями ООО Компания «Антураж». В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. ООО Компания «Антураж» оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.



Производитель:
ООО Компания «Антураж»
141420, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова, дом 2
Тел: +7(499) 394-02-60
info@anturazh.msk.ru